




















Características del producto		Tolerancias (requisitos EN 13329)	
<b>Formato</b>	1285 x 194 x 8 mm		
<b>Embalaje</b>	Paquete: 10 lamas/ 2,493 m <sup>2</sup> / 18,9 kg	<b>Ángulos rectos del elemento (≤ 0,20mm)</b>	
	Palet: 40 paquetes/ 99,72 m <sup>2</sup> / 771 kg	Determinación de los cantos rectilíneos ≤ 0,30mm/m	
<b>La garantía sector privado sector comercial</b>	según las condiciones de garantía de Parador para toda la vida 5 años	<b>Superficies a ras</b>	(media ≤ 0,10 mm)
			(máx. ≤ 0,15 mm)
<b>Notas</b>	- No apto para instalación encolada - Limpieza y mantenimiento ver instrucciones - Salvo modificaciones técnicas	<b>Apertura de las juntas entre elementos unidos</b>	(media ≤ 0,15 mm)
			(máx. ≤ 0,20 mm)
		<b>Desajuste del dibujo</b>	± 2 mm
      			

Características		Norma de ensayo	Evaluación
	<b>Clase de uso 23</b> estancia privadas con uso intenso	EN 13329	Pasillo, cocina, salón, oficina en casa
	<b>Clase de uso 32</b> estancia comerciales con uso general	EN 13329	Aulas, oficinas pequeñas, tiendas
	Desgaste	EN 13329, Apéndice E	AC 4 (≥ 4.000)
	Resistencia a los golpes	EN 13329, Apéndice F	IC 2
	Comportamiento al fuego	EN 13501-1	C <sub>f</sub> s1
	Fricción deslizante	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Resistencia a colillas encendidas	EN 438-2	Grupo 1 + 2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4/5
	Resistencia a rasguños	EN 438-2	Grado 4
	Solidez a la luz	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Escala de lana azul: Nivel ≥ 6 Escala gris: Nivel ≥ 4
	Comportamiento según la utilización por ruedas de sillas	EN 425	sin cambios visibles
	Comportamiento electrostático	EN 1815	≤ 2 kV
	<b>Resistencia térmica</b> Calefacción por suelo radiante - material de soporte adecuado y barrera de vapor	EN 12664	0,048 m <sup>2</sup> *K/W
	Desplazamiento de muebles	EN 424	sin cambios visibles
	Huella después de uso continuo	EN 433	sin cambios visibles
	Formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	-
	Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (en Akustik-Protect 100)
	Cambio dimensional	ISO 24339	-
	Hinchamiento	EN 13329, Apéndice G (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Resistencia al despegado	EN 433	≥ 1,8 N/mm <sup>2</sup>
	Resistencia a los arañazos	EN 438	Grado 4
	Resistencia al deslizamiento de superficies inclinadas	DIN 51130	Dependiente de la estructura: -/R 9/R10
	Eliminación de residuos	Eliminación de residuos en casa privada con basura normal / o con basura voluminosa (EAK- Número de clave 20 01 38).	

Enviado por:	QMB Parador	Nombre de archivo:	20170116_PA_TDS_Laminat_Classic_ES
Fecha:	10.12.2010	Actualización:	<a href="https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas">https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas</a>
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			16.01.2017